

## Technische Daten

### SYSTEM STANDARD


#### Pfosten STANDARD:

Breite: 40 mm  
 Tiefe: 40 mm  
 Materialdicke: 2 mm  
 Lieferbar in den Höhen: 60 cm bis 250 cm  
 Beschichtung: frei wählbar, Standard gelb/schwarz

### SYSTEM ROBUST

#### Pfosten ROBUST:

Breite: 80 mm  
 Tiefe: 80 mm  
 Materialdicke: 2 mm  
 Lieferbar in den Höhen: 60 cm bis 250 cm  
 Beschichtung: frei wählbar, Standard gelb/schwarz





#### Schutzzaun STANDARD:

Rahmen: 20-mm-Profil  
 Breite: 0,5 m bis 2 m  
 Höhen: 60 cm bis 250 cm  
 Beschichtung: frei wählbar, Standard gelb/schwarz

#### Schutzzaun ROBUST:

Rahmen: 40-mm-Profil  
 Breite: 0,5 m bis 2 m  
 Höhen: 60 cm bis 250 cm  
 Beschichtung: frei wählbar, Standard gelb/schwarz



#### Universalhalter STANDARD:

Maße: 40 x 40 x 20 mm  
 Ausführung: Eckmodul, Mittelmodul, Endmodul  
 Beschichtung: frei wählbar, Standard gelb/schwarz

#### Universalhalter ROBUST:

Maße: 80 x 80 x 40 mm  
 Ausführung: Eckmodul, Mittelmodul, Endmodul  
 Beschichtung: frei wählbar, Standard gelb/schwarz



### CAD-Zeichnung von ASS

#### Konstruktionsbeispiel:

Sie sehen eine durch unsere Techniker erstellte CAD-Zeichnung: Einen Fahrradzaun mit Dach für ein Werks-gelände. Alle einzelnen Kabinen sind abschließbar.

